

Parametry techniczne:	P-1265C
Rozmiar nominalny	300mm, 12"
Impedancja nominalna	8 Ω
Moc znamionowa RMS [W]	250W _{rms}
Efektywność (1W/ 1m) [dB]	97dB $\pm$ 3dB
Pasma przenoszenia	52Hz – 3500Hz
Średnica cewki	Ø 75,5mm
Wysokość cewki	18mm
Wysokość przerwy	8mm
Wymiar magnesu	180mm x 20mm
Parametry THIELE & SMALL	
Częstotliwość rezonansowa (fs) [Hz]	52Hz
Rezystancja cewki [Ω]	6,2 Ω
Dobroć mechaniczna Q _{ms}	3,7
Dobroć elektryczna Q _{es}	0,54
Dobroć wypadkowa Q _{ts}	0,47
Objętość ekwiwalentna V _{as} [l]	59L
Podatność mechaniczna zawiesz. C _{ms} [mm/ N]	0,139mm/N
Oporność mechaniczna, R _{ms}	0,79kg/s
Efektywność, (%)	-
Współczynnik BI [Tm]	15,96 N/A
Powierzchnia czynna membrany S _d [cm ²]	0,054m ²
Materiały	
Kosz	Stal
Membrana oraz kopułka	Papier
Resor / zawieszenie	Płótno impregnowane
Nawój cewki	Miedź
Karkas cewki	Aluminium
Magnes	Ferryt
Parametry montażowe	
Średnica zewnętrzna	Ø331mm
Rozstaw otworów montażowych	Ø295mm
Otwór montażowy	Ø285mm
Głębokość	140mm
Waga netto	4,9kg