

Parametry techniczne:	P-15100C
Rozmiar nominalny	385mm, 15"
Impedancja nominalna	8 Ω
Moc znamionowa RMS [W]	400Wrms
Efektywność (1W/ 1m) [dB]	98dB $\pm$ 3dB
Pasma przenoszenia	42Hz – 2500Hz
Średnica cewki	Ø 99,3mm
Wysokość cewki	20mm
Wysokość przerwy	10mm
Wymiar magnesu	220mm x 20mm
Parametry THIELE & SMALL	
Częstotliwość rezonansowa (fs) [Hz]	42Hz
Rezystancja cewki [Ω]	6,6 Ω
Dobroć mechaniczna Qms	4,6
Dobroć elektryczna Qes	0,9
Dobroć wypadkowa Qts	0,75
Objętość ekwiwalentna Vas [l]	128L
Podatność mechaniczna zawiesz. Cms [mm/ N]	0,123mm/N
Oporność mechaniczna, Rms	1,19kg/s
Efektywność, (%)	-
Współczynnik BI [Tm]	14,89 N/A
Powierzchnia czynna membrany Sd [cm²]	0,085m²
Materiały	
Kosz	Stal
Membrana oraz kopułka	Papier
Resor / zawieszenie	Płótno impregnowane
Nawój cewki	Miedź
Karkas cewki	Aluminium
Magnes	Ferryt
Parametry montażowe	
Średnica zewnętrzna	Ø385mm
Rozstaw otworów montażowych	Ø370mm
Otwór montażowy	Ø350mm
Głębokość	160mm
Waga netto	8,5kg