

Parametry techniczne:	P-18100C
Rozmiar nominalny	457mm, 18"
Impedancja nominalna	8 Ω
Moc znamionowa RMS [W]	400Wrms
Efektywność (1W/ 1m) [dB]	99dB $\pm$ 3dB
Pasma przenoszenia	34Hz – 3500Hz
Średnica cewki	Ø 99,3mm
Wysokość cewki	20mm
Wysokość przerwy	10mm
Wymiar magnesu	220mm x 20mm
Parametry THIELE & SMALL	
Częstotliwość rezonansowa (fs) [Hz]	34Hz
Rezystancja cewki [Ω]	6,8 Ω
Dobroć mechaniczna Qms	3,77
Dobroć elektryczna Qes	0,68
Dobroć wypadkowa Qts	0,58
Objętość ekwiwalentna Vas [l]	222L
Podatność mechaniczna zawiesz. Cms [mm/ N]	0,106mm/N
Oporność mechaniczna, Rms	0,94kg/s
Efektywność, (%)	-
Współczynnik BI [Tm]	20,95 N/A
Powierzchnia czynna membrany Sd [cm²]	0,122m²
Materiały	
Kosz	Stal
Membrana oraz kopułka	Papier
Resor / zawieszenie	Płótno impregnowane
Nawój cewki	Miedź
Karkas cewki	Aluminium
Magnes	Ferryt
Parametry montażowe	
Średnica zewnętrzna	Ø458mm
Rozstaw otworów montażowych	Ø445mm
Otwór montażowy	Ø430mm
Głębokość	200mm
Waga netto	9kg